



旭派电池代言人
林志颖

管式牵引蓄电池 使用说明书

管式牵引系列蓄电池正极板板栅采用耐腐蚀多元合金材料配制，铅筋采用套管方式保证活性物质不脱落。独特的生产工艺，保证了电池大电流充放，亏电及低温下的破坏性使用，具有充放电性能优良，使用寿命长的特点，适用于电动三轮车、低速四轮车、船用。

注意事项及维护

电池出厂时，电池端电压在12.65±5V，电解液比重在1.275±0.005g/cm³，库存电池电压低于12.6V必须补充充电后才可使用，新电池初容量为90%，多次使用后逐步达到最高容量，一般情况3次充放电即可。

- 每组电池内不允许有不同型号不同容量的电池同时使用。
- 随着季节温度转换，适当调整充电时间或充电电流。失水过快或电池温度过高是过充电，过充电会导致隔板弯曲变形提前老化。电解液比重不达标是充电不足，长时间亏电会导致极板硫化，容量下降。
- 电池安装必须有专业人员指导，盲目操作会导致短路甚至爆炸，导线不可太细，端子螺丝必须拧紧，以防接触不良导致起火爆炸。用黄油涂抹端子以防腐蚀。
- 一般每周加一次蒸馏水，充电前加入，添加时注意液面六格一致，不可多加或少加。多加充电时会溢出，导致腐蚀车辆，造成电解液比重不均，缩短寿命。
- 电池不可严重缺水，隔板长期裸露液面，会导致电池寿命缩短，勤加蒸馏水，严禁添加稀硫酸或补充液。
- 明火、打火机照射或接触不良跳火，用电线或金属物直接串联电池正负端子，都会使电池产生爆炸，对人体产生伤害。
- 如不慎电解液溅到人体或眼睛里必须快速用大量清水冲洗，严重者马上去医院就诊。
- 电池出厂时，为满电可直接安装使用，由于运输及储存中会产生自放电现象，首次使用会容量不足，需补电后再使用。三次充放后能恢复到正常能量。
- 电池盖表面保持清洁，减少自放电。用开水直接淋盖，可冲刷表面污垢。
- 低温时因为充电效率及放电效率都会降低，致使电池容量会下降，行驶里程缩短，因此充电时需增加电流延长充电时间，达到最佳效果。

旭派电池保修单

用户名称		联系电话		
用户地址		邮政编码		
售出商店		购买日期		
商店地址		电池型号		
电池编号		发票号码		
使用场所	电池售出 商店盖章			
电池保修记录				

- 1、本单适用于旭派电池的保修服务；
- 2、人为使用不当损坏、配置不当损坏、标识篡改，不属保修范围；
- 3、请妥善保管好本单，保修时请出示本单及相关发票；
- 4、此单由电池售出商店盖章后才能生效。

用户反馈单

用户名称		联系电话	
联系地址		邮政编码	
促使您购买本公司电池的因素（请√选）	<input type="checkbox"/> 价格适中 <input type="checkbox"/> 知名度	<input type="checkbox"/> 质量好 <input type="checkbox"/> 友人介绍	<input type="checkbox"/> 广告 <input type="checkbox"/> 其他
您的意见和建议（可另行附页）			

烦请填写本单寄回我公司市场部，我公司将为您建立客户档案，您的建议一经采纳，我公司将给予奖励。

旭派电动道路车用EV系列长寿命铅酸电池参数表

序号	国标型号	旭派型号	额定电压 (V)	放电率 (hr)	额定容量 (Ah)	电池外形尺寸(mm±2mm)			参考重量 (±5%kg)
						长	宽	高	
1	6-EV-80	XP-12V(180)	12	5	80	360	172	265	30
2	6-EV-90	XP-12V(200)	12	5	90	360	172	285	34
3	6-EV-100	XP-12V(220)	12	5	100	360	172	285	36
4	6-EV-120	XP-12V(260)	12	5	120	360	172	285	38
5	6-EV-130	XP-12V(280)	12	5	130	360	172	295	40

旭派船用EV系列长寿命铅酸电池参数表

序号	国标型号	旭派型号	额定电压 (V)	放电率 (hr)	额定容量 (Ah)	电池外形尺寸(mm±2mm)			参考重量 (±5%kg)
						长	宽	高	
1	3-EV-160	3-DG-180	6	5	180	260	180	242	30
2	3-EV-170	3-DG-190	6	5	190	245	190	242	31
3	3-EV-190	3-DG-210	6	5	210	260	180	280	34.5
4	3-EV-200	3-DG-220	6	5	220	245	190	280	36

旭派电源有限公司

地址：江苏省宿迁生态化工科技产业园南化路66号
 电话：86-0572-6567799/6325555
 传真：86-0572-6210700
 网址：www.xupai.com 服务热线：400-919-717

